

**DEHN****ELVATEC**

Aste di captazione telescopiche

# Pratiche da trasportare – sicure e veloci da montare

Le aste di captazione telescopiche sono poco ingombranti da stoccare, sono pratiche da trasportare e facili e veloci da montare. Anche il rischio di lesioni può essere ridotto in modo significativo grazie alla lunghezza di installazione ridotta e alla tecnologia di innesto integrata: Le aste di captazione più corte riducono al minimo il rischio di ribaltamento durante l'inserimento. La tecnologia di innesto blocca automaticamente i singoli segmenti delle aste. Questo impedisce ai segmenti del montante di scivolare indietro in modo incontrollato dopo essere stati estratti.

## I tuoi vantaggi in sintesi:

**Pratiche.** Il pratico formato dell'imballaggio facilita il trasporto al luogo di installazione, sia nel veicolo che nella tromba delle scale o nell'ascensore.

**Sicure.** La lunghezza di installazione ridotta e la tecnologia di innesto integrata, che impedisce ai segmenti del montante di scivolare indietro dopo l'estrazione, rendono il lavoro ancora più sicuro.

**Rapide.** Le dimensioni di installazione ridotte e la combinazione con i supporti a N consentono di risparmiare tempo e semplificano il montaggio. Per il montaggio è sufficiente un utensile (chiave da 13 mm).

**Compatibili.** Le aste di captazione sono disponibili anche come set - con N gambe in acciaio INOX o supporti in St/tZn.

# Panoramica delle varianti

## Aste di captazione telescopiche

### Dati tecnici

Art. n.	105 185	105 186	105 188
Materiale	AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi
Altezza max. del palo di captazione	5,2 m	6,5 m	8,0 m
Lunghezza di trasporto	1,5 m	1,6 m	1,8 m
Base del palo Ø	40 mm	50 mm	50 mm
Componenti del palo	4	5	6
Peso	3,7 kg	5,9 kg	8,6 kg
Max. velocità delle raffiche di vento	190 km/h	189 km/h	176 km/h



## Set

### Supporti a N gambe (INOX)

Art. n.	105 710	105 712	105 714	105 715
Contenuto del set	1 x asta di captazione Art. n. 105 185 1 x supporto tripode piccolo, Art. n. 107 390 1 x set adattatore Art. n. 107 399	1 x asta di captazione Art. n. 105 186 1 x supporto quadrupode piccolo, Art. n. 107 490	1 x asta di captazione Art. n. 105 188 1 x supporto quadrupode piccolo, Art. n. 107 494	1 x asta di captazione Art. n. 105 188 1 x supporto quadrupode grande, Art. n. 107 495



### Supporti Fe/tZn

Art. n.	105 711	105 713	105 716
Contenuto del set	1 x asta di captazione Art. n. 105 185 1 x supporto tripode Art. n. 105 200	1 x asta di captazione con puntone Art. n. 105 181 1 x supporto tripode grande Art. n. 105 201	1 x asta di captazione con puntone Art. n. 105 182 1 x supporto tripode grande Art. n. 105 201



Lo zoccolo in cemento sovrapponibile (art. n. 102 010), le piastre di base (art. n. 102 050) e gli altri set di aste di supporto (art. 107 396, 107 496) sono da ordinare separatamente.

Per la lunghezza dell'asta di captazione e la configurazione del carico di vento, consultare le istruzioni di installazione.

Scopri di più sulle aste di captazione telescopiche:  
[de.hn/37JfV](https://de.hn/37JfV)



**DEHN**  
ELVATEC